



LED Universal-Dreh- und Blitzleuchte
orange/anthrazit
24V AC/DC und/oder 230V AC
Art.: 905.RLSL.20





LED Blink- und Blitzleuchte
orange/lichtgrau
24V AC/DC und/oder 230V AC
Art.: 905.BLSL.20





Twinkle-Star Mini
24V AC/DC
Art.: 905.MBSL.10
230V AC
Art.: 905.MBSL.20

*demnächst
bestellbar



Befestigungsbügel nicht
im Lieferumfang enthalten
anthrazit
Art.: 905.BW00.00
lichtgrau
Art.: 905.BW01.00



Befestigungsbügel für
Twinkle-Star Mini
anthrazit
Art.: 905.BWM1.00

Twinkle-Star

Die Twinkle-Star ist je nach Ausführung mit 9 bzw. 18-hightech LED's ausgerüstet, d.h. die LED Universal Dreh- und Blitzleuchte ist mit 18 hightech LED's ausgestattet und die LED Blink- und Blitzleuchte mit 9 LED's. Durch die Anordnung der 6 Platinen gibt es 4 verschiedene Funktionen, die die Universal Dreh- und Blitzleuchte so einzigartig macht: rundum Blinken, Dauerleuchten, Blitzen und Drehen. Egal was Sie präferieren, man kann die Lichtfunktionen bei der Twinkle-Star variieren. Die LED Blink- und Blitzleuchte verfügt über 3 Funktionen: Blinken, Blitzen und Dauerleuchten. Die Twinkle-Star zeichnet sich insbesondere durch ihre intensive Leuchtkraft aus. Die Twinkle-Star Mini verfügt über 3 Funktionen: Blinken, Blitzen und Dauerleuchten. Diese wird demnächst bestellbar sein.

Auf einem Blick

- 9 oder 18-hightech LED's
- LED Universal-Dreh und Blitzleuchte hat 4 Funktionen: rundum Blinken, Dauerleuchten, Blitzen und Drehen
- LED Blink- und Blitzleuchte und die Twinkle-Star Mini haben 3 Funktionen: Blinken, Dauerleuchten, Blitzen
- Eine Montage ist direkt auf einem Pfosten möglich oder mit Hilfe des optionalen Befestigungsbügels auch an einer Wand

Technische Daten

Gehäusematerial	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Linsenmaterial	Polycarbonat
Betriebsspannung	24V AC/DC und/oder 230V AC max. 3W
Schutzart	IP 65
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Zubehör	Befestigungsbügel optional

Besuchen Sie uns auf Social Media



Geba GmbH



Geba GmbH



Fon: +49 2243-8804-0
Fax: +49 2243-8804-199
E-Mail: mailbox@geba.net

www.geba.net

geba Handels- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Wecostraße 7-11
D-5378 Eitorf



LED universal rotating- and flashing light
orange/anthracite
24V AC/DC and/or 230V AC
Ref.: 905.RLSL.20





LED flashing light
orange/light grey
24V AC/DC and/or 230V AC
Ref.: 905.BLSL.20





Twinkle-Star Mini
24V AC/DC
Ref.: 905.MBSL.10
230V AC
Ref.: 905.MBSL.20

*coming soon



Bracket is not included
anthracite
Ref.: 905.BW00.00
light grey
Ref.: 905.BW01.00



Bracket for Twinkle-Star Mini
anthracite
Ref.: 905.BWM1.00

Twinkle-Star

The Twinkle-Star has 9 or 18 LED's. It depends on the version, you can order either the LED flashing light with 9 LED's or the LED universal rotating- and flashing light with 18 LED's. Based on the arrangement of its 6 circuit boards the universal rotating- and flashing light has 4 different functions, which is very unique: rotating light, permanent light, flash and blink. Whatever you prefer, the Twinkle-Star is able to change its lighting functions immediately. Based on its 3 circuit boards the LED flashing light includes 3 different functions: blink, flash and permanent light. Our Twinkle-Star catches the attention quickly by shining bright. The Twinkle-Star can be mounted directly on a post or with the help of a bracket on the wall. The Twinkle-Star Mini contains 3 different functions: blink, flash and permanent light. It will be available soon.

Quick overview

- 9 or 18 LED's
- LED Universal rotating- and flashing light includes 4 functions: Rotating light, permanent light, flash and blink
- LED flashing light and Twinkle-Star Mini contains 3 functions: blink, flash and permanent light
- It can be mounted directly on a post or with the help of a bracket on the wall

Technical data

Material of the enclosure	Glass reinforce polypropylene
Lense material	Polycarbonate
Operation voltage	24V AC/DC and/or 230V AC max. 3W
Enclosure rating	IP 65
Ambient temperature	-30°C to +50°C
Accessories	Bracket optional

Visit us on Social Media



Geba GmbH



Geba GmbH



Fon: +49 2243-8804-0
Fax: +49 2243-8804-199
E-Mail: mailbox@geba.net

www.geba.net

geba Handels- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Wecostraße 7-11
D-5378 Eitorf